
pacsafe Polska

NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RetractaSafe 100



Fabryczny kod 0-0-0

Aby zmienić fabryczne ustawienie (0-0-0) na własne:

1. Wciśnij przycisk nr 2.
2. Naciśnij metalową główkę zapięcia aż usłyszysz „click".
3. Wpisz własną kombinację szyfru, zapamiętaj ustawienie.
4. Naciśnij przycisk nr 2 i wyciągnij stalową linkę z Retractora. Twoja kombinacja szyfru została zapamiętana

Aby zablokować Retractor:

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinację szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 2 i wyciągnij stalową linkę.
3. Włóż metalową główkę zapięcia do portu blokującego (nr 5), usłyszysz „click".
4. Zmień kombinację szyfru na przypadkową. Retractor został zablokowany.

Aby odblokować Retractor:

1. Wpisz własną, ustawioną wcześniej kombinacje szyfru.
2. Naciśnij przycisk nr 6.
3. Naciśnij przycisk nr 2, ostrożnie zwiń stalową linkę.

Ostrzeżenie:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas zwijania stalowej linki.